

TECHNISCHE DATEN

Leddura 2Share Pro 86"

**KOMMEN
WIR ZU
DEN
FAKTEN!**

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH[®]

Produktnummer

- Leddura 2Share Pro 86"

11050286

Touch-System

- Touch-System: Adaptive Toucheingabe
- Touch-Punkte: 32 Punkte
- Touch-Tools: Hände oder sonstiger Gegenstand (mit weicher Spitze)
- Genauigkeit: ±2 mm
- Touch-Auflösung: 32768 x 32768 (Pixel)
- Schnittstellen: USB 2.0-kompatibel (volle Geschwindigkeit), HID-kompatibel, Plug-&-Play-kompatibel. Abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, Android und Chrome
- Touch-Treiber: Nicht erforderlich für 32 Touch-Punkte (unter Windows); macOS benötigt Treiber für Gestensteuerung.

Touchscreen

- Diagonale: 85,6" (2174 mm)
- Display-Technologie: TFT-LCD
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Bildfrequenz: 60 Hz
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Kontrastverhältnis (statisch): 1200:1
- Kontrastverhältnis (dynamisch): 5000:1
- Reaktionszeit: 8 ms
- Display-Farben: 1,07 Milliarden Farben (10 Bit)
- Pixelabstand (B x H): 0,4935 x 0,4935 mm
- Blickwinkel: 178°/178°
- Art der Hintergrundbeleuchtung: Direkte LED
- Lebensdauer: > 30.000 Stunden
- Montage: Querformat

Konnektivität

- Video-Eingänge (digital): 3 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2
- Video-Eingänge (analog): 1 x VGA
- Audio-Eingänge: 1 x Mini-Buchse
- Audio-Ausgang: 1 x S/PDIF optisch, 1 x Mini-Buchse
- USB: 4 x USB 2.0
- Touch: 2 x USB-B
- RS232C: 1 x DB-9
- LAN-Port: 1 x RJ45 10/100/1000 BaseT
- Anschlussbuchse
- OPS slot: 1x

Video

- PSM: Warm/Kühl/Normal
- Bildmodus: Dynamisch/Standard/Weich/Benutzerdefiniert
- Standbild-Funktion: Ja
- Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Blaulichtfilter

Sound: konzipiert, angepasst und entwickelt von Harman

- Schallköpfe: Zwei Stereo JBL®-3-Wege-Lautsprecher (Tweeter, Mid-Range und Subwoofer)
- Verstärkerleistung: 80 Watt
- Frequenzbereich: 60 Hz–20 kHz
- (Virtueller) Raumklang mit JBL® LiveStage
- JBL®-Fernfeld-Mikrofone

Meeting-Office-Anwendung

- Topaktuelles Whiteboard und einfache Lösung zum drahtlosen Teilen mit:
 - Farbigen digitalen Notizblättern
 - Integrierter Texterkennung
 - Integriertem Raumbuchungssystem basierend auf Microsoft Exchange
 - Integriertem Webbrowser
 - Kompletter Integration mit Barco ClickShare
- Läuft auf Windows 10

Funktionen/Komfort

- Gestenerkennung: Ja, siehe CTOUCH-Handbuch
- HDCP-Konformität 2.2
- Stärke der Sicherheitsglases: 4 mm (Mohshärte 7)
- Netzwerkeingang: über RS232C und LAN
- Personenerkennung
- BRIX kompatibel: basiert auf einer zukunftssicheren modularen Plattform

OSD

- Sprache: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch

Stromversorgung

- Stromversorgung: AC 100–240 V 50/60 Hz
- Stromverbrauch (im Betrieb): 189W
- Stromverbrauch (im Standby-Modus): <= 0,5 W
- Umgebungslichtsensor: Ja

Qualitätsfreigaben

- Behördliche Genehmigungen: CE, FCC
- Umweltzulassung: Energy Star, RoHS-konform, WEEE
- ISO-Normen: ISO 9001 und ISO 14001

Abmessungen und Gewicht

- Produktabmessungen (B x H x T): 1991 x 1173 x 113 (mm)
- Gewicht des Produkts: 103 kg
- Vesa-Halterung (B x H): 800 x 600 (mm), M8-Schraube

Produktzubehör

- Zubehörpaket: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, 2 passive Stifte, Kurzanleitung und Garantiekarte

Informationen zur Logistik

- Verpackungsgröße (B x H x T): 2118 x 1324 x 290 (mm)
- Bruttogewicht: 112 kg
- EAN-Nr.: **8719481480561**

Weitere Informationen finden Sie im Ordner Leddura 2Share.

Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.